

LA MANIPULATION DES CANOES

En raison de leur poids et de leur largeur, les manipulations pour déplacer ce type de bateau sont :

NB : 2 personnes sont nécessaires même pour un canoë simple.

⇒ Pour la mise à l'eau :

NB : les pelles sont déjà sorties et le cahier de sortie est rempli.

- Chaque rameur se place aux pointes du canoë.
- Soulever le bateau pour le décoller de son support, **sans toucher** le bateau de dessus (dame de nage).
- Les rameurs se décalent dans l'allée et retournent le canoë. **Les portants ne doivent pas toucher le sol.**
- Ils se dirigent vers les tréteaux en portant le bateau par ses poignées.
NB : un chariot peut être utilisé pour le transport.
- Après la mise sur tréteaux, vérification du matériel voire réparations. Ouverture des dames de nage.
- Puis les rameurs portent le bateau jusqu'au ponton en le tenant par les poignées, le gouvernail dirigé vers l'avant selon le sens de la marche.
- Le bateau sera mis à l'eau le long du ponton en inclinant le côté bâbord vers l'eau.

⇒ Pour la sortie de l'eau :

Les manœuvres sont l'inverse de celles effectuées pour la mise à l'eau.

NB : le bateau est désarmé.

- Vérifications : scratches et coulisses attachés ; barres de pied fixées, dames de nage tribord fermées. Les dames de nage bâbord seront fermées sur terre.
- Les 2 rameurs se placent à chaque pointe du bateau.
- Ils inclinent le bateau côté bâbord pour le sortir de l'eau.
- Près des tréteaux, les rameurs retournent le canoë. **Les portants ne doivent pas toucher le sol.**
- Après la mise sur tréteaux : vérifications/réparations et lavage du bateau : coque, rails.
- Remisage du bateau sur son support **sans toucher** le bateau du dessus.